



GRADA RAPIDA

- VELOCIDAD DE TRABAJO DE 10 A 20 KM/H.
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO DE 5 A 15 CMS.
- DISCO DE SERIE DE 24" (Opcionalmente de 22" o 26")
- CERO MANTENIMIENTO SIN ENGRASE
- DIFERENTES OPCIONES DE RODILLO

- BRAZOS INDEPENDIENTES CON SISTEMA NON-STOP
- PLEGADO VERTICAL CON CILINDROS EQUIPADOS CON VALVULAS DE BLOQUEO
- BULONES CATEGORIAS II Y III
- OPCIONALMENTE BARRA DE ENGANCHE

MODELO	ANCHO TRABAJO	Nº DISCOS	DIAMETRO	PLEGADO	POTENCIA C.V.	PESO KG.
GRF-25	2.5 MTS	18	24"/610	FIJO	100/110	2000
GRF-30	3.0 MTS	22	24"/610	FIJO	120/135	2350
GRP-35	3.5 MTS	26	24"/610	HIDRAULICO	140/155	3100
GRP-40	4.0 MTS	30	24"/610	HIDRAULICO	160/180	3300
GRP-45	4.5 MTS	34	24"/610	HIDRAULICO	180/200	3500
GRP-50	5.0 MTS	38	24"/610	HIDRAULICO	200/225	3900
GRP-55	5.5 MTS	42	24"/610	HIDRAULICO	220/250	4200
GRP-60	6.0 MTS	46	24"/610	HIDRAULICO	240/270	4500
GRP-65	6.5 MTS	50	24"/610	HIDRAULICO	260/290	4800

NOTA: LOS DATOS DE ESTE CATALOGO SON ORIENTATIVOS
FITO, S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLOS
SIN PREVIO AVISO



PEINE ELASTICO DISGREGADOR



DEFLECTORES LATERALES



SISTEMA DE SEGURIDAD
CON ELASTOMEROS



ENGANCHES CATEGORIAS II Y III



FITO, S.A.
POLIGONO LA POLVORISTA
C/CALASPARRA S/Nº
30500 MOLINA DE SEGURA
MURCIA

TEL 968 612612
FAX 968 610502 (ADMINISTRACION)
968 389062 (COMERCIAL)
E-MAIL fitosa@fitosa.com

DISTRIBUIDOR